

				MİLL TEST SERTİFİKASI MILL TEST CERTIFICATE				    				AD-2000 MERKBLATT													
Müşteri / Customer				Spesifikasyon / Specification				Tarih / Date				30.03.2022													
Ürün Tipi / Product Type				Kontrat No/Contract No				Sertifika No / Certificate No				2745													
CR Paslanmaz Çelik Rulo / CR Stainless Steel Coil				Fiziksel Özellikler/Physical Properties				Kimyasal Özellikler/Chemical Properties				Mekanik Özellikler/Mechanical Properties													
Analiz No Analyses No	Alaşım Alloy	Yüzey Surface	Rulo No Roll No	Fırın No Casting No	Kalınlık Thickness	Genişlik Width	Uzunluk Length	Ağırlık Weight	Kimyasal Kompozisyon (%) - Chemical Composition (%)											Çekme Dayanımı Tensile Strength	Akma Dayanımı Yield Strength		Uzama Elongation	Sertlik Hardness	
					mm			kg	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	N	Ti	Nb	MPa	Rp 0,2	Rp 1,0	%	HV
					EN 9445-2				EN 10088-2											EN 10088-2					
1	1.4301	2B	T203121-1	Y211204D24/8	0,50	1.000		10.610	0,044	0,350	1,060	0,030	0,002	18,300	8,030	0,050	0,060	0,054			667	338	376	67	175
2	1.4301	2B	T203122-1	Y211204C43/2	0,80	1.000		8.240	0,042	0,320	1,090	0,031	0,002	18,240	8,050	0,050	0,040	0,052			700	354	388	64	175
3	1.4301	2B	T203122-2	Y211204C43/2	0,80	1.000		8.420	0,042	0,320	1,090	0,031	0,002	18,240	8,050	0,050	0,040	0,052			700	354	388	64	175
4	1.4301	2B	T203153-1	Y211206D41/6	0,60	1.250		10.160	0,053	0,330	1,060	0,028	0,003	18,120	8,020	0,050	0,040	0,051			730	370	405	65	176
5	1.4301	2B	T203154	Y211206C45/1	1,50	1.250		19.980	0,049	0,460	1,020	0,027	0,005	18,050	8,030	0,060	0,050	0,047			690	349	385	58	182
6	1.4301	2B	T203163-1	Y211206C42/2	0,80	1.250		19.640	0,043	0,340	1,030	0,028	0,004	18,250	8,040	0,060	0,040	0,046			710	360	395	61	180
7	1.4301	2B	T203166-1	Y211206D41/3	0,50	1.250		10.200	0,053	0,330	1,060	0,028	0,003	18,120	8,020	0,050	0,040	0,051			719	365	400	73	180
8	1.4301	2B	T203166-2	Y211206D41/3	0,50	1.250		10.100	0,053	0,330	1,060	0,028	0,003	18,120	8,020	0,050	0,040	0,051			719	365	400	73	180
9	1.4301	2B	T203237	Y211206C10/8	2,00	1.250		19.950	0,047	0,370	1,060	0,028	0,002	18,220	8,030	0,040	0,040	0,052			669	338	373	56	180
10	1.4301	2B	T203238-1	Y211206D41/5	2,00	1.250		19.550	0,053	0,330	1,060	0,028	0,003	18,120	8,020	0,050	0,040	0,051			672	342	378	57	185

KONTROL/CONTROLLED BY		Notlar/Notes: Kimyasal analiz döküm hatındaki sıvı metale aittir. / The chemical analysis belongs to the liquid metal in the casting line. The timber used in the pallets was fumigated according to ISPM 15 Standard.		ONAY/APPROVED BY	
					
					
		İlgili Standartlar/Related Standards: TS EN 10088-2, TS EN 10088-4, TS EN 9445-2, TS EN 10028-7, ASME SA240 – SA480, ASTM A240 - A480, PED 2014/68/EU Annex 1 Section 4.3; AD2000 W0,-Merkblatt W0, EN 764-5 Section 4.2, EN 1.4301/1.4307 – ASTM 304/304L, EN 1.4401/EN1.4404 – ASTM 316/316L, ISPM 15:2019 Fumigation			
Factory Address: Karamehmet Mahallesi, Avrupa Serbest Bölgesi, Osman Şahin Bulvarı No: 7, 59860 Ergene / Tekirdağ / TÜRKİYE Phone: +90 282 691 11 94 - Fax: +90 282 11 58 e-mail: info@trinoxmetal.com					